

## POMPE IDRAULICHE SOMMERSE (SUMP PUMPS)

### POMPA SOMMERSA PER ACQUE BIANCHE

corpo in ghisa e girante in poliuretano o acciaio

Peso (dimensioni)  
 Diametro bocca di scarico  
 Max diametro solidi aspirabili  
 Portata (pressione) olio richiesta  
 Max portata in scarico

**SM 20**

8 kg (190x240 mm)  
 2"-1/2 filetto NPT-femmina  
 9 mm  
 15-23 oppure 26-34 l/min (70-140 bar)  
 950 l/min



### POMPA SOMMERSA PER ACQUE BIANCHE

corpo e girante in ghisa

Peso (dimensioni)  
 Diametro bocca di scarico  
 Max diametro solidi aspirabili  
 Portata (pressione) olio richiesta  
 Max portata in scarico

**SM 21**

9 kg (410x160 cm)  
 2"-1/2 filetto NPT-femmina  
 9 mm  
 15-34 l/min (70-140 bar)  
 1400 l/min



### POMPA SOMMERSA PER ACQUE BIANCHE

corpo in ghisa e girante in acciaio inossidabile

Peso (dimensioni)  
 Diametro bocca di scarico  
 Max diametro solidi aspirabili  
 Portata (pressione) olio richiesta  
 Max portata in scarico

**SM 50**

9,5 kg (270x250 mm)  
 3" filetto NPT-femmina  
 9 mm  
 26-45 l/min (70-140 bar)  
 2000 l/min

