

## PERFORATORE IDRAULICO SUBACQUEO STANLEY HD45UW

Leggero, solido e potente, lo Stanley HD 45UW con impugnatura fissa a due mani, è ideale per lavori leggeri e medi. Eccelle per potenza e mobilità nella perforazione del calcestruzzo. Ideale per realizzare fori per gli ancoraggi.

La leva di azionamento lunga permette di parzializzare il flusso di olio e la leva di controllo laterale permette di aumentare gradualmente la velocità di rotazione, da zero al massimo. I due comandi agevolano in questo modo il posizionamento della punta sul materiale da forare e l'inizio della foratura.

La leva di controllo laterale permette anche di invertire il verso di rotazione.

Il perforatore è conforme agli standard europei.



### SPECIFICHE TECNICHE

- Peso	22 kg
- Pressione olio	105-140 bar
- Portata olio:	26-34 l/min
- Velocità rotazione	300 rpm
- Lunghezza	622 mm
- Larghezza	350 mm
- Attacco porta utensile	esagono Skil 736
- Tipo di circuito	OC
- Ingresso/uscita olio	SAE 8 O-ring
- Impugnatura	a due mani fissa
- Categorico:	HD4531001

### ACCESSORI (diametro x lunghezza utile)

- Punta elicoidale 19x430 mm
- Punta elicoidale 22x430 mm
- Punta elicoidale 25x280 mm
- Punta elicoidale 25x430 mm
- Punta elicoidale 32x430 mm
- Punta elicoidale 32x740 mm
- Punta elicoidale 38x430 mm
- Punta elicoidale 50x430 mm
- Punta elicoidale 25x280 mm