

**INTONACATRICE CON POMPA A VITE SENZA FINE TURBOSOL POLI T
versione EV per malte tradizionali (elettrica standard senza mescolatrice)**

motore elettrico	:	5,5 kW - 400 V
granulometria max pompabile	:	da 0 a 8 ÷ 10 mm (pompa T25)
pressione massima di lavoro	:	variabile da 15 a 30 bar
portata teorica progressiva *	:	variabile da 8 a 55 l/min
altezza di carico tramoggia	:	55 cm (senza vaglio vibrante) 65 cm (con vaglio vibrante)
altezza di carico	:	61 cm
lunghezza	:	2.150 mm
profondità	:	800 mm
altezza	:	670 mm
peso	:	265 kg

* La portata può variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato d'usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni malta, altezza di pompaggio.

Allestimento di serie:

- scocca portante con ruote pneumatiche
- tramoggia da 120 litri con agitatore
- portata variabile con variatore meccanico
- pompa a vite e statore in gomma tipo T25
- vaglio vibrante con rete da 8 mm
- comando a distanza elettrico (con 33 m di cavo) o pneumatico selezionabile dal quadro
- quadro elettrico a norme CE con prese e selettori
- 30 m (20 + 10 ø 35) di tubo malta con raccordi a camme
- 31 m di tubo aria ø 13 con raccordi rapidi
- cassetta accessori con pistola e serie deflettori
- compressore non incluso

