

INTONACATRICE CON POMPA A VITE SENZA FINE TURBOSOL POLI T versione per malte tradizionali EV/MP (elettrica con mescolatrice planetaria)

motore pompa	:	5,5 kW – 400 V
granulometria max pompabile	:	8 ÷ 10 mm
pressione massima di lavoro variabile	:	15 – 30 bar
portata teorica progressiva variabile	:	8 – 55 l/min
altezza di carico tramoggia	:	55 cm (senza vaglio vibrante) 65 cm (con vaglio vibrante)
altezza di carico	:	121 cm
capacità mescolatrice	:	120 l
lunghezza	:	215 cm
profondità	:	80 cm
altezza	:	130 cm
peso	:	410 kg

Dotata di:

- scocca portante con ruote pneumatiche
- tramoggia da 120 l con agitatore
- mescolatrice planetaria con motore rinforzato 1,8 kW ed inversione di marcia
- portata variabile con variatore meccanico
- pompa a vite e statore in gomma T25
- uscita pompa con raccordi a camme Ø 50
- vaglio vibrante con rete 8 mm
- comando a distanza elettrico con 33 m di cavo o pneumatico selezionabile dal quadro
- quadro elettrico a norma CE con prese e selettori
- 30 m (20 + 10 Ø 35) di tubo malta raccordato
- 31 m di tubo aria Ø 13 raccordato

