

T20 X TURBOSOL INTONACATRICE IDRAULICA CON POMPA A VITE PER INTONACI PREMISCELATI E MALTE TRADIZIONALI

Motore diesel raffreddato a liquido RPM	:	Kubota D1105 - 3 cilindri - 16,3 Kw - 2600
Pompa a vite	:	2L6 T25
Portata teorica variabile*	:	2L6 5 ÷ 60 l/min; T25 6 ÷ 70 l/min
Granulometria massima	:	2L6 4 ÷ 6 mm; T25 8 ÷ 10 mm
Pressione massima	:	2L6 40 bar; T25 30 bar
Compressore	:	2 cilindri, 400 l/min, 7 bar
Capacità tramoggia	:	250 l
Capacità mescolatrice ribaltabile	:	240 l
Distanza servita*	:	2L6 fino a 100 m; T25 fino a 80 m
Altezza servita*	:	2L6 fino a 60 m; T25 fino a 40 m
Altezza di carico	:	85 cm
Collettore di mandata	:	Ø 50 mm
Telaio	:	per uso stradale, non frenato
Dimensioni (L x P x H)	:	283 (320**) x 148 x 121 cm
Peso	:	746 kg

* I dati indicati sono teorici e possono variare a seconda della viscosità, della qualità e della composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni, le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.

** In posizione di traino

Dotata di :

- Pompa oleodinamica a portata variabile
- Quadro comandi elettromeccanico
- Comando pneumatico a distanza marcia/arresto
- Assale elastico, timone con gancio a sfera e luci
- Gancio di sollevamento
- Mescolatrice orizzontale ribaltabile da 240 l
- Serbatoio gasolio da 15 l
- Serbatoio olio idraulico da 18 l
- Radiatore di raffreddamento olio motore e olio idraulico
- Compressore
- Gruppo pompa 2L6
- 35 m di tubazione malta/aria con raccordi a camme
- Pompa grasso manuale
- Attrezzatura di pulizia
- N. 1 gomito metallico reggitubo
- N. 2 fasce reggitubo
- Cassetta accessori con pistola e serie di deflettori

Accessori a richiesta:

- Gruppo pompa T25 con tubazioni e cassetta
- accessori per intonaci tradizionali
- Gruppo pompa 60.12 con tubazioni e cassetta
- accessori per sottofondi autolivellanti
- Gruppo pompa 2L7 con tubazioni e cassetta
- accessori
- Contalitri
- Comando a distanza con 33 m di cavo
- Radiocomando (marcia – arresto – inversione)
- Vaglio vibrante
- Pistola per premiscelati a spessore
- Pistole per fugature
- Dispositivo per iniezioni di boiacche cementizie a pressione controllata
- Idropulitrice ad alta pressione
- Occhione traino
- Prolunghe di tubo Ø 50, Ø 35, Ø 25

