

# BLUELINE/ BELTAIR PRO

Per i professionisti e gli appassionati del fai da te, il compressore a pistoni deve essere facile da utilizzare, facile da spostare e immancabilmente affidabile. Le gamme BLUELINE e BELTAIR PRO di Ceccato offrono tutte queste qualità e molte altre ancora. Potenti ed efficienti, i BLUELINE e BELTAIR PRO sono compressori che garantiscono la riuscita di tutti i lavori che richiedono aria compressa, sia occasionali che frequenti.



## Pompante

- robusto e affidabile, progettato per durare nel tempo
  - Motore ad alta efficienza
  - Grande volano per un raffreddamento ottimale



## Facile da spostare e utilizzare

- Design compatto e leggero
- Cuscinetto antivibrazioni sotto i piedini anteriori
  - Robuste ruote posteriori
  - Controllo e cambio dell'olio facilitati



## Una gamma completa



### BLUELINE (10 bar; 27-90L)

La serie BLUELINE è progettata per gli amanti del fai da te e i professionisti che hanno bisogno di aria compressa solo occasionalmente. Questo compressore a pistone monostadio con azionamento a cinghia è montato su un piccolo serbatoio.



### BELTAIR PRO (10 bar; 27-200L)

BELTAIR PRO monostadio con azionamento a cinghia è un'ottima soluzione per le piccole officine. La sua eccezionale affidabilità, combinata con bassi livelli di rumorosità, consente di ottenere prestazioni eccellenti quando e dove sono necessarie.



### BELTAIR PRO (11 e 15 bar)

BELTAIR PRO è un compressore a due stadi che offre ai professionisti prestazioni, flussi d'aria e pressioni maggiori. La versione a 11 bar è ideale per una maggiore erogazione di potenza. Il compressore a 15 bar è una soluzione ottimale per le applicazioni ad alta pressione.



## L'aria compressa per tutti

Le gamme BLUELINE e BELTAIR PRO sono progettate per offrire la massima semplicità.

Grazie alle dimensioni compatte, all'eccellente mobilità e alla straordinaria facilità di utilizzo, entrambe le serie rendono la produzione di aria compressa estremamente agevole. Inoltre, poniamo particolare attenzione alla sicurezza per garantire protezione e comfort durante il funzionamento dei modelli BLUELINE e BELTAIR PRO.

## Fatti per durare

Le officine raramente offrono condizioni ideali per l'utilizzo dei macchinari. Possono essere polverose e sporche ed è per questo che serve un compressore affidabile. Ecco perché abbiamo reso le serie BLUELINE e BELTAIR PRO estremamente robuste. Con componenti certificati e approvati CE, un motore ad alta efficienza e un pompante resistente e duraturo, il compressore a pistoni Ceccato è uno strumento utilissimo, che garantisce prestazioni affidabili per molti anni.



## Un'offerta flessibile

Gli appassionati del fai da te hanno esigenze di aria compressa molto diverse rispetto alle officine professionali o ai piccoli impianti di produzione. Grazie all'offerta di vari modelli, con dimensioni e configurazioni diverse, Ceccato consente di trovare facilmente il compressore BLUELINE o BELTAIR PRO più adatto alle diverse esigenze.



• Modelli mobili e fissi



• Serbatoi verticali e orizzontali con diverse dimensioni (27-500 litri)



• Gamme di potenza da 2 a 15 HP



• Versioni a bassa e alta pressione

BLUELINE (10 BAR; 27-90L)

## IL COMPRESSORE AFFIDABILE PER GLI APPASSIONATI DEL FAI DA TE E I PROFESSIONISTI



- 1 L'affidabilità del pompante garantisce una lunga durata del compressore
- 2 Facile controllo dell'unità grazie al riduttore di pressione con manometro
- 3 La ruota anteriore garantisce una manovrabilità senza sforzo
- 4 Il paracinghia in metallo salvaguarda dal contatto accidentale con parti in movimento
- 5 Il collettore finale di dimensioni generose garantisce prestazioni di raffreddamento dell'aria ottimali
- 6 Il design compatto e leggero lo rende facile da utilizzare e spostare

BELTAIR PRO (10 BAR; 27-200L)

## IL COMPRESSORE FLESSIBILE PER PROFESSIONISTI

- 1 Uscita dell'aria con raccordo rapido e separatore di condensa integrato
- 2 La robusta protezione della cinghia in metallo protegge tutte le parti in movimento e garantisce la sicurezza dell'utente
- 3 Cilindro in ghisa
- 4 Controllo e cambio dell'olio facilitati
- 5 Pompante di lunga durata con bassa velocità di rotazione
- 6 Modelli carrellati fino a 270 litri
- 7 Volano di grandi dimensioni
- 8 Motori monofase e trifase



UNITÀ MOBILI



BELTAIR PRO (11 & 15 BAR)

## UN COMPRESSORE DALLE PRESTAZIONI ECCEZIONALI PER PROFESSIONISTI DALLE ESIGENZE ELEVATE

- 1 Il cilindro in ghisa offre durata e affidabilità
- 2 Motore trifase
- 3 Il volano di grandi dimensioni migliora le prestazioni di raffreddamento
- 4 Adatto per applicazioni ad alta pressione (ad esempio, gonfiaggio pneumatici di mezzi pesanti e trattori)
- 5 Robusto paracinghia in acciaio
- 6 Separatore di condensa con due raccordi rapidi per una maggiore flessibilità di utilizzo
- 7 Le robuste ruote posteriori semplificano il trasporto
- 8 Due ruote anteriori girevoli con freni per una maggiore manovrabilità

UNITÀ FISSE



- 1 Maggiore durata e livelli di rumorosità ridotti grazie alla pompa a doppio stadio di grandi dimensioni con bassa velocità di rotazione e all'ampio carter dell'olio
- 2 Il filtro dell'aria di aspirazione per impieghi pesanti insonorizzato offre prestazioni migliorate e silenziose
- 3 Il serbatoio dall'ampia capacità immagazzina più aria e consente al BELTAIR PRO di gestire le applicazioni più impegnative
- 4 L'armadio con interruttore principale e avviatore stella-triangolo riduce i picchi di corrente
- 5 Il pressostato di elevata qualità garantisce un funzionamento senza problemi in qualsiasi condizione
- 6 Scarico della condensa semplice e rapido
- 7 Manutenzione facile ed economica

Un pompante a pistoni bistadio consente al BELTAIR PRO di raggiungere una pressione massima di 15 bar, fattore importante per applicazioni come gonfiaggio ruote di mezzi pesanti e trattori. Il modello a 15 bar con serbatoio verticale è la soluzione ideale anche per i clienti che hanno spazio limitato. La maggior pressione permette di immagazzinare più aria per non restare mai senza.

# Specifiche tecniche

## BLUELINE (10 bar; 27-90L)

Descrizione	Potenza		Serbatoio	Pressione	Pompante	Giri/min. pompa	Aria aspirata		Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avviamento
	HP	kW	L	bar	tipo	min <sup>-1</sup>	l/min	m <sup>3</sup> /h	Lp(4 m)	V/ph/Hz	LxWxH	KG	DOL/YD
BLUELINE 25BC2	2	1,5	27	10	NS12	1075	255	15,3	73	230/1/50	820x355x655	43	DOL
BLUELINE 50BC2	2	1,5	50	10	NS12	1075	255	15,3	73	230/1/50	840x395x730	52	DOL
BLUELINE 50BC2 400/3/50	2	1,5	50	10	NS12	1075	255	15,3	73	400/3/50	840x395x730	52	DOL
BLUELINE 90BC2	2	1,5	90	10	NS12	1075	255	15,3	73	230/1/50	970x490x850	56	DOL
BLUELINE 90BC2 400/3/50	2	1,5	90	10	NS12	1075	255	15,3	73	400/3/50	970x490x850	56	DOL
BLUELINE 90BC3 400/3/50	3	2,2	90	10	NS12S	1350	320	19,2	73	400/3/50	970x490x850	58	DOL

## BELTAIR PRO (10 bar; 27-200L)

Descrizione	Potenza		Serbatoio	Pressione	Pompante	Giri/min. pompa	Cilindrata		Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avviamento
	HP	kW	L	bar	tipo	min <sup>-1</sup>	l/min	m <sup>3</sup> /h	Lp(4 m)	V/ph/Hz	LxWxH	KG	DOL/YD
BELTAIR PRO 25C2MR	2	1,5	27	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	860x360x740	43	DOL
BELTAIR PRO 25C2R 400/50	2	1,5	27	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	860x360x740	43	DOL
BELTAIR PRO 50C2MR 230/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	930x400x760	52	DOL
BELTAIR PRO 50C2R 400/50	2	1,5	50	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	930x400x760	52	DOL
BELTAIR PRO 90C2MR 230/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	1007x412x879	63	DOL
BELTAIR PRO 90C2R 400/50	2	1,5	90	10	NS12S	1075	255	15,3	73	400/3/50	1007x412x879	63	DOL
BELTAIR PRO 150C2MR 230/50	2	1,5	150	10	NS12S	1075	255	15,3	73	230/1/50	1380x420x940	96	DOL
BELTAIR PRO 50C3MR 230/50	3	2,2	50	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	930x400x760	53	DOL
BELTAIR PRO 50C3R 400/50	3	2,2	50	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	930x400x760	53	DOL
BELTAIR PRO 90C3MR 230/50	3	2,2	90	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1007x412x879	67	DOL
BELTAIR PRO 90C3R 400/50	3	2,2	90	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	1007x412x879	67	DOL
BELTAIR PRO 150C3MR 230/50	3	2,2	150	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1380x420x940	96	DOL
BELTAIR PRO 200C3MR 230/50	3	2,2	200	10	NS19S	1050	393	23,6	73	230/1/50	1430x470x970	121	DOL
BELTAIR PRO 200C3R 400/50	3	2,2	200	10	NS19S	1050	393	23,6	73	400/3/50	1430x470x970	121	DOL
BELTAIR PRO 90C4R 400/50	4	3	90	10	NS19S	1300	486	29,2	76	400/3/50	1007x412x879	67	DOL
BELTAIR PRO 200C4R 400/50	4	3	200	10	NS19S	1300	486	29,2	76	400/3/50	1430x470x970	121	DOL

C = carrellato  
 F = fisso  
 M = motore monofase  
 X = avviamento stella-triangolo  
 V = serbatoio verticale  
 H = 15 bar

# Specifiche tecniche

## BELTAIR PRO (11 e 15 bar; 90-500L)

Descrizione	Potenza		Serbatoio	Pressione	Pompante	Giri/min. pompa	Aria aspirata		Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avviamento
	HP	kW	L	bar	tipo	min <sup>-1</sup>	l/min	m <sup>3</sup> /h	Lp(4 m)	V/ph/Hz	LxWxH	KG	DOL/YD
BELTAIR PRO 90C3MR NS31 230/1/50	3	2,2	90	11	NS31	1050	444	26,7	71	230/1/50	1007x412x879	70	DOL
BELTAIR PRO 90C3R NS31 400/3/50	3	2,2	90	11	NS31	1050	444	26,7	71	400/3/50	1007x412x879	70	DOL
BELTAIR PRO 90C3HR NS31 230/1/50	3	2,2	90	15	NS31	825	351	21,1	71	230/1/50	1007x412x879	74	DOL
BELTAIR PRO 200C3MR NS31 230/1/50	3	2,2	200	11	NS31	1050	444	26,7	71	230/1/50	1430x470x970	130	DOL
BELTAIR PRO 200C3R NS31 400/3/50	3	2,2	200	11	NS31	1050	444	26,7	71	400/3/50	1430x470x970	130	DOL
BELTAIR PRO 270C3MR NS31 230/1/50	3	2,2	270	11	NS31	1050	444	26,7	71	230/1/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 270C3R NS31 400/3/50	3	2,2	270	11	NS31	1050	444	26,7	71	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 200C4R NS31 400/3/50	4	3	200	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1430x470x970	131	DOL
BELTAIR PRO 270C4R NS31 400/3/50	4	3	270	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 270F4R NS31 400/3/50	4	3	270	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	1670x555x1040	135	DOL
BELTAIR PRO 300F4HR NS31 400/3/50	4	3	300	15	NS31	984	418	25,1	73	400/3/50	1670x555x1040	160	DOL
BELTAIR PRO 270F4V 400/3/50	4	3	270 V	11	NS31	1300	553	33,2	73	400/3/50	835x600x1950	150	DOL
BELTAIR PRO 200C5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	200	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1430x470x970	125	DOL
BELTAIR PRO 270C5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	270	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1670x555x1040	136	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	270	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1670x555x1040	136	DOL
BELTAIR PRO 500F5.5R NS31 400/3/50	5,5	4	500	11	NS31	1400	595	35,7	75	400/3/50	1940x600x1315	190	DOL
BELTAIR PRO 200C5.5R 400/3/50	5,5	4	200	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1430x470x970	134	DOL
BELTAIR PRO 270C5.5R 400/3/50	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	145	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5R 400/3/50	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	145	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5XR 400/50YD	5,5	4	270	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1670x555x1040	155	YD
BELTAIR PRO 300F5.5HR400/5015B	5,5	4	300	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	1670x555x1040	170	DOL
BELTAIR PRO 300F5.5HR 400/50	5,5	4	300	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	1670x555x1040	180	YD
BELTAIR PRO 500F5.5R 400/3/50	5,5	4	500	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1940x600x1315	200	DOL
BELTAIR PRO 500F5.5XR 400/50YD	5,5	4	500	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	1940x600x1315	210	YD
BELTAIR PRO 270F5.5V 400/3/50	5,5	4	270 V	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	835x600x1950	150	DOL
BELTAIR PRO 270F5.5XV 400/50YD	5,5	4	270 V	11	NS39	1000	653	39,2	75	400/3/50	835x600x1950	160	YD
BELTAIR PRO 270V5.5HR400/5015B	5,5	4	270 V	15	NS39	800	522	31,3	75	400/3/50	835x600x1950	160	DOL
BELTAIR PRO 270C7.5R 400/3/50	7,5	5,5	270	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1670x555x1040	184	DOL
BELTAIR PRO 500F7R 400/3/50	7,5	5,5	500	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1940x600x1315	210	DOL
BELTAIR PRO 500F7XR YD400/50	7,5	5,5	500	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	1940x600x1315	220	YD
BELTAIR PRO 500F7HR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS39	1000	626	37,6	82	400/3/50	1940x600x1315	240	DOL
BELTAIR PRO 500F7HXR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS39	1000	626	37,6	82	400/3/50	1940x600x1315	250	YD
BELTAIR PRO 270F7V	7,5	5,5	270 V	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	835x600x1950	193	DOL
BELTAIR PRO 270F7XV YD	7,5	5,5	270 V	11	NS39	1250	827	49,6	82	400/3/50	835x600x1950	203	YD
BELTAIR PRO 500F7.5R 400/3/50	7,5	5,5	500	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	1940x600x1315	235	DOL
BELTAIR PRO 500F7.5XR 400/50YD	7,5	5,5	500	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	1940x600x1315	245	YD
BELTAIR PRO 500F7.5HR 400/3/50	7,5	5,5	500	15	NS59S	600	760	45,6	82	400/3/50	1940x600x1315	265	DOL
BELTAIR PRO 500F7.5HR 400/50	7,5	5,5	500	15	NS59S	600	760	45,6	82	400/3/50	1940x600x1315	275	YD
BELTAIR PRO 270F7.5V 400/3/50	7,5	5,5	270 V	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	835x600x1950	193	DOL
BELTAIR PRO 270F7.5XV 400/50YD	7,5	5,5	270 V	11	NS59S	750	950	57,0	82	400/3/50	835x600x1950	203	YD
BELTAIR PRO 500F10R 400/3/50	10	7,5	500	11	NS59S	900	1130	67,8	82	400/3/50	1940x600x1315	240	DOL
BELTAIR PRO 500F10HR 400/3/50	10	7,5	500	15	NS59S	750	942	56,6	82	400/3/50	1940x600x1315	250	DOL
BELTAIR PRO 500F10XR 400/50YD	10	7,5	500	11	NS59S	900	1130	67,8	82	400/3/50	1940x600x1315	270	YD
BELTAIR PRO 500F10HXR 400/3/50	10	7,5	500	15	NS59S	750	942	56,6	82	400/3/50	1940x600x1315	280	YD